


# LAMINEX H190

Cantos retos  
Sem separação entre lâminas  
Não amovível

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Durabilidade
- Estética
- Variedade de cores
- Facilidade de montagem
- Economia de espaço



### Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto não é amovível.

### Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

### Meio ambiente e saúde



Os tectos metálicos GABELEX em alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

### Marcação CE


DOP-2019.05

Dimensões	<b>H190:</b> Largura das lâminas = 190 mm Distância entre eixos = 190 mm  Comprimento: variável (até 4000 mm)
Separação entre lâminas	Sem separação
Cantos	Retos
Materiais	Alumínio
Espessura	0,5 mm
Revestimento	Pré-lacado
Cores	Branco brilhante Branco Cinza metálico (RAL 9006) Preto Imitação de madeira escura / madeira clara
Perfurações	Sob consulta


## Sistema de montagem



## Componentes



Lâmina H190

Perfil de suspensão  
00PGPeça de união  
para lâmina H190Peça de união para  
perfil 00PG